



1. Wykonanie prób szczelności dachu na każdym etapie wykonania hydroizolacji.
2. W miejscu instalacji wpustów dachowych na warstwie hydroizolacji zastosować dodatkowe zabezpieczenie z polimacznika.
3. Obróbki blacharskie ściany attykowej montować na "kipsy".
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
5. Uwaga! poziom $\pm 0,00$ odnosi się do poziomu niewykonanej płyty żelbetowej na danej kondygnacji.
6. W przypadku rozbieżności w dokumentacji lub wątpliwości skontaktować się z projektantem /+48 691 439 449/.

PROJEKT		
REMONT DACHU BUDYNKU BANKOWEGO FUNDUSZU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		
ul. k. Ignacego Jana Skapielci 4, 05-546 Warszawa		
Inwestor		
FUNDUSZ FUNDUSZY GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		
ul. k. Ignacego Jana Skapielci 4, 05-546 Warszawa		
Generalny Projektant		
StaruŃ Waniak Architekci		
KrowczyŃska Przeczelnia 16/1N, lokal 50, 00-335 Warszawa		
PROJEKTOWAŁ	Nr. um.	Podpis
arch. Szymon Waniak	09/09/2006 / 2009 spec. arch.	
Faza projektu		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Strona		
ARCHITEKTURA		
Tytuł rysunku		
DEMONTAŻ - RZUT - PRZERZKOJE		
Numer rysunku		
BFG_PW_A_02		
Skala	Data	Re wizja
1:500/10	28.05.2022	